

Dodatkowe dane techniczne dot. podłogi Macarena:

rodzaj tworzywa/budulca z którego wykonane sa panele wraz z warstwą wierzchnią	Panele są wykonane z tworzywa ABS zapewniającego sztywność i wytrzymałość. Warstwa wewnętrzna (tłumiąca) to spieniony PVC. Warstwa wierzchnia wykonana jest ze specjalnego winylu o wysokiej klasie ścieralności, do złudzenia imitującego kolorystykę i strukturę drewna.
rodzaj tworzywa z ktorego zrobione sa listwy, narozniki	Najazdy (listwy proste i narożniki) wykonane są z aluminium
wymiary 1 panelu	Wymiary pojedynczego panelu to 896mm x 896mm x 25mm
waga 1 panelu	10kg
konstrukcja panelu	Konstrukcja oparta jest na strukturze plastra miodu, stosujemy innowacyjny system łączenia, który gwarantuje, że panele i obrzeża są w pełni zabezpieczone przed przesuwaniem. Do ułożenia podłogi nie są wymagane żadne śruby lub narzędzia, układanie jest szybkie i proste. Stosujemy winyl o najwyższej klasie ścieralności (T), - z przeznaczeniem do użytkowania w najbardziej intensywnym natężeniu ruchu. Panele ABS oraz ich winylowa powierzchnia są w 100% wodoodporne.
ilosc paneli na ok. 100 m2	121 szt. (układ 11x11 paneli, wraz z obrzeżem 102 m2)
wymiary listew mozliwych do zakupu	listwa prosta 896 mm
ilosc potrzebnych listew do montazu paneli	40szt. (wspomniany wyżej układ)
wymiary naroznikow mozliwych do zakupu	narożnik zewnętrzny 568x568mm, narożnik wewnętrzny 448x448mm
ilosc potrzebnych naroznikow do monatzu paneli	4szt. (wspomniany wyżej układ)
sposób łączenia	rzep przemysłowy / wpust adaptera
rodzaj tworzywa/budulca z którego wykonane są łączenia	tworzywo ABS
dodatkowe elementy potrzebne do łączenia paneli	adaptory
mozliwość renowacji	konserwacja i pielęgnacja zapobiega przedwczesnemu zużyciu
czas ułożenia/demontazu	czas ułożenia i złożenia podłogi o wielkości 100m2 to ok. 1h / ok. 1h
wozki/platformy transportowe na panele	oferujemy specjalnie zaprojektowane wózki do przewożenia i magazynowania podłogi. Wózek mieści podłogę o powierzchni (ok 20m2) - 25 paneli + obrzeża i adaptory
ilość wózków/platform potrzebnych do paneli na 100 m2	potrzebne będzie 5 wózków
czy gwarantowany jest serwis i naprawa parkietu po upływie gwarancji	TAK, jako producent świadczymy także serwis pogwarancyjny